


# QUASAR 10 1WB

Code 303354



## Description

Appareil à LED pour installation en applique, composé de :

- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur solidaire en verre plat transparent sérigraphié
- Joints en polymères
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Driver intégré
- Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE in LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

Données du produit

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Groupe ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Caractéristiques générales

|                                    |                                     |                              |       |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------|
| Douille:                           | LED                                 | Source lumineuse:            | LED   |
| Flux nominal [lm]:                 | 150                                 | Flux réel [lm]:              | 100   |
| Puissance du luminaire [W]:        | 3,5 W                               | Efficacité lumineuse [lm/W]: | 29    |
| CRI:                               | 80                                  | Température de couleur [K]:  | 3000  |
| Couleur /<br>Finissage:            | GR-94 / Gris métallisé /<br>Poudrée | Degré de protection IP:      | IP44  |
| Impact resistance / impact energy: | IK02 0.2J xx0                       | Classe de protection:        | I     |
| Optique:                           | R - Effets de surface               | Poids net [kg]:              | 0.997 |
| Longueur totale [mm]:              | 100                                 | Largeur totale [mm]:         | 100   |
| Hauteur totale [mm]:               | 100                                 |                              |       |

Caractéristiques mécaniques

|                    |                |                       |           |
|--------------------|----------------|-----------------------|-----------|
| Forme:             | Carré ≤ 150 mm | Matériaux du boîtier: | Aluminium |
| Type de diffuseur: | Verre          |                       |           |

Caractéristiques électriques

|                          |          |                               |         |
|--------------------------|----------|-------------------------------|---------|
| Tension d'alimentation:  | AC       | Tension d'entrée [V AC]:      | 220/240 |
| Fréquence d'entrée [Hz]: | 50/60    | Facteur de puissance / COS Φ: | >0.9    |
| Courant d'appel [A/μs]:  | 15 / 300 | C10 1.5 mm²:                  | 30      |
| C16 2.5 mm²:             | 48       | B10 1.5 mm²:                  | 18      |
| B16 2.5 mm²:             | 28       |                               |         |

Installation


|                                 |         |                                 |                               |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|-------------------------------|
| Lieu d'application:             | Outdoor | Type d'installation:            | Appliques murales extérieures |
| Temperature ambiante min. [°C]: | -25     | Temperature ambiante max. [°C]: | 35                            |

Caractéristiques lumineuses

|                         |        |                                        |               |
|-------------------------|--------|----------------------------------------|---------------|
| MacAdam:                | 3      | Maintien du flux lumineux:             | L80B10@50000h |
| Distribution lumineuse: | Direct | Pas de pollution lumineuse (ULR = 0%): |               |

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

## Données photométriques



Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>