

# BLIZ ROUND 30

Code 304215



## Description

Appareil à LED pour installation en applique et au plafond, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :

- Boîtier en aluminium moulé sous pression et peint ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en verre pressé satiné intérieurement
- Joint en silicone anti vieillissement
- Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- Vis de fixation en acier inoxydable

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

## Données du produit

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Groupe ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

## Caractéristiques générales

|                                    |                                        |                              |      |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------|
| Douille:                           | LED                                    | Source lumineuse:            | LED  |
| Flux nominal [lm]:                 | 4539                                   | Flux réel [lm]:              | 2343 |
| Puissance du luminaire [W]:        | 30 W                                   | Efficacité lumineuse [lm/W]: | 78   |
| CRI:                               | 80                                     | Température de couleur [K]:  | 4000 |
| Couleur /<br>Finissage:            | GR-94 / Gris métallisé /<br>Poudrée    | Degré de protection IP:      | IP65 |
| Impact resistance / impact energy: | IK08 5J xx5                            | Classe de protection:        | I    |
| Optique:                           | S/EW - Symétrique extra-<br>diffusante | Poids net [kg]:              | 3,56 |
| Diamètre totale [mm]:              | 302                                    | Largeur totale [mm]:         | 84   |

## Caractéristiques mécaniques

|                    |                    |                       |           |
|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------|
| Forme:             | Rond $\geq$ 300 mm | Matériaux du boîtier: | Aluminium |
| Type de diffuseur: | Verre              |                       |           |

## Caractéristiques électriques

|                               |          |                                     |         |
|-------------------------------|----------|-------------------------------------|---------|
| Tension d'alimentation:       | AC       | Tension d'entrée [V AC]:            | 220/240 |
| Fréquence d'entrée [Hz]:      | 50/60    | Facteur de puissance / COS $\Phi$ : | >0,9    |
| Courant d'appel [A/ $\mu$ s]: | 15 / 320 | C10 1,5 mm <sup>2</sup> :           | 16      |
| C16 2,5 mm <sup>2</sup> :     | 26       | B10 1,5 mm <sup>2</sup> :           | 16      |
| B16 2,5 mm <sup>2</sup> :     | 26       |                                     |         |

## Installation


|                                 |         |                                 |         |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| Lieu d'application:             | Outdoor | Type d'installation:            | Hublots |
| Temperature ambiante min. [°C]: | -20     | Temperature ambiante max. [°C]: | 25      |

## Caractéristiques lumineuses

|                         |        |                            |               |
|-------------------------|--------|----------------------------|---------------|
| MacAdam:                | 3      | Maintien du flux lumineux: | L80B10@60000h |
| Distribution lumineuse: | Direct |                            |               |

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

## Données photométriques



Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>